

SINOTRUK

- Type: 6x4
- Volume: 20 m³
- Moteur: WD615.69, 340 HP Euro II émission
- Garantie: 12 mois ou 100 000 km au 1^{er} terme échu



CAMION CITERNE A EAU 20m³

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS
Généralités	
Configuration	6x4
Volume (m ³)	20
Réservoir (L)	400
Moteur	
Type	WD615.69, EURO II
Puissance nette	340HP
Boîte de vitesse	
Type	HW19710
Vitesses	10AV & 2AR

Direction	
Type	ZF8118
Essieux	
Essieu avant	VGD95, technologie MAN, frein à tambour, 9.5T
Essieu arrière	MCP16, technologie MAN, double réduction, 2*16T
Pneumatique	
Dimensions	13R22.5 + 1 roue de secours, jante renforcée
Cabine	
Type	TX-M, A/C, acier renforcé
Citerne	
Volume	20 m ³
Type	Pistolet à eau haute pression et plate-forme arrière
Rampe d'arrosage	Avant et arrière
Accessoires	
Voyant d'avertissement supérieur	
Protection inter refroidisseur	
Purificateur d'air de bain d'huile	
Barres pare-cycliste	



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com