



- **Type:** EX1304-4x4
- **Moteur:** Vertical, refroidi à l'eau, 4 temps, injection directe, économiseur d'énergie
- **Garantie:** Un (01) an



TRACTEUR AGRICOLE EX1304

| CARACTERISTIQUES | SPECIFICATIONS |
|------------------------------|----------------|
| Généralités | |
| Marque | YTO |
| Pays de fabrication | Chine |
| Type | 4x4 |
| Dimensions totales (L*I*h) | 5040*2380*3100 |
| Empattement (mm) | 2688.5 |
| Garde au sol min. (mm) | 470 |
| Poids opérationnel min. (kg) | 4950 |
| Capacité de levage min. (kN) | 28 |

| | |
|--|---|
| Prise de force | Position arrière, indépendante et synchrone |
| Vitesse de rotation de l'arbre de prise de force (r/min) | 540/1000 |
| Poids max. du ballast AV/AR (kg) | 500/300 |
| Puissance de prise de force max. (kw) | 71.25 |
| Type de contrôle de la profondeur de travail | Contrôle de la position et du flotteur |
| Force de traction max. (kN) | 27 |
| Moteur | |
| Type de moteur | Vertical, refroidi à l'eau, 4 temps, injection directe, économiseur d'énergie |
| Puissance nominale (kW/Hp) | 95.59/130 |
| Vitesse nominale (r/min) | 2300 |
| Consommation nominale de carburant (g/kw.h) | ≤242 |
| Transmission | |
| Ratio de vitesse AV/AR | 12/4 |
| Vitesse de déplacement AV/AR (km/h) | 2.34-30.55/5.04-14.27 |
| Pneumatique | |
| Pneus AV/AR | 14.9-26/18.4-38 |
| Autres | |
| Frein hydraulique humide et à disque, sûr et fiable | |
| Cabine optionnelle (entièrement fermée avec une large visibilité et une belle apparence), confort et luxe, A/C en option | |



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com