



D12 **AUTOCAR**

ZK6120D1



BUS YUTONG D12

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS
Généralités	
Marque	YUTONG
Pays de fabrication	CHINA
Places	52+1
Dimensions	
L*I*h (mm)	12000*2550*3950
Empattement (kg)	6250
Surplomb AV/AR (mm)	2064/1860
Vitesse max. (km/h)	110
Capacité du réservoir (L)	400
Volume utile soute à bagages (m ³)	9.5
Moteur	
Modèle	Cummins L325 20
Position	Avant
Type de carburant	Diesel
Nombre de cylindre	6
Puissance nominale (kw / tr/min)	239/2200
Couple nominale (N.m / tr/min)	1230/1400
Norme d'émission	Euro II
Cylindrée(L)	8.9
Embrayage	
Modèle	SACHS, disque à sec, commande hydraulique
Suspension	
Type	Ressort à lames avec stabilisateur, SACHS amortisseurs
Boîte de vitesse	
Modèle	FAST boîte manuelle, 6 vitesses
Essieu	
Essieu AV & AR	WABCO, frein à tambour, 8T / Frein à tambour, 13T
Système de freinage	
Type	Double circuits indépendants pneumatiques pour l'avant et l'arrière, ressorts agissant sur les roues, WABCO ABS
Pneumatique	
Dimensions	315/80 R22.5, Michelin
Autres	
Sièges garnis en tissu, A/C, 2 écrans TV 22" + 19", Carte SD lecteur vidéo, WIFI, port USB	
Réfrigérateur, crochet de remorquage avant	



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
 Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
 contact.tg@heavymat.com

www.heavymat-industry.com