



E12 AUTOBUS

ZK6126HG



BUS YUTONG E12

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS
Généralités	
Marque	YUTONG
Pays de fabrication	CHINA
Places	95+1
Dimensions	
L*I*h (mm)	12170*2550*3390
Empattement (mm)	6000
Surplomb AV/AR (mm)	2620/3330
Vitesse max. (km/h)	80
Capacité du réservoir (L)	250
Moteur	
Modèle	Cummins ISLe290 31
Position	Arrière
Type de carburant	Diesel
Nombre de cylindre	6
Puissance nominale (kw/ tr/min)	213/2100
Couple nominale (N.m/tr/min)	1050/1200
Norme d'émission	Euro III
Cylindrée (L)	8.9
Embrayage	
Type	Allemagne SACHS
Suspension	
Type	Suspension pneumatique à air, 2 soufflets
Boîte de vitesse	
Modèle	Boîte manuelle FAST 6DS130TD, 6 vitesses
Essieu	
Essieu AV	7.5T, ABS, automatique
Essieu AR	13T, automatique
Système de freinage	
Type	Freinage à disque
Pneumatique	
Dimensions	295/80 R22.5, Michelin
Autres	
Panneau d'affichage LED avant et arrière	
3 portes d'entrée, A/C	
Caméra de recul, horloge électronique, deux pare-soleil, crochet de remorquage à l'avant	



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
 Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
 contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com